



Magica

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura

Caratteristiche

MAGICA è un'idropittura traspirante per interni dotata di un elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità. Le superfici tinteggiate si presentano opache e prive di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti.

Proprietà: Buona traspirabilità
Eccellente potere coprente
Ottimo punto di bianco
Buona resistenza al lavaggio

Aspetto del film: Opaco



Composizione

Composta con speciali polimeri di sintesi in emulsione, resistenti ad eventuali alcalinità del supporto. Le cariche sono tra le più pregiate, sia per l'assortimento granulometrico che per la purezza del punto di bianco.

Impiego

MAGICA è indicata per la decorazione di intonaci cementizi e di malta bastarda, vecchi e nuovi, fondi lisci a gesso, cartongesso, in particolar modo su supporti difficili da coprire con una normale pittura.



Magica

Preparazione del supporto

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con **STUCCO MURALE** all'acqua. Nel caso di cavità o imperfezioni consistenti applicare **STUCCO MURALE** in mani successive.

A materiale asciutto (dopo circa 6 ÷ 8 ore), carteggiare e trattare con il fissativo **LARSA FIX** diluito nel rapporto 1 parte di **LARSA FIX** con 5÷6 parti di acqua.

Su intonaci con vecchie tinteggiature asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con il fissativo **LARSA FIX** diluito nel rapporto 1 parte di **LARSA FIX** con 4÷5 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore dal trattamento precedentemente descritto applicare **MAGICA**.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 5 - 14 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta (con coloranti concentrati universali o tinte basi).

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +6 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione

Conservazione

MAGICA non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.



Magica

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi lisci a gesso, cartongesso
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1 ^a mano 30% con acqua 2 ^a mano 15 ÷ 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+6°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 2 ore, sopra verniciabile 4 ÷ 5 ore. completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	4 ÷ 5 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 6°C
Resistenza al lavaggio EN ISO 11998	Classe 3 (< 70 µm dopo 200 cicli)
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 15 g / l (bianco)