



LARSA OXI è un **liquido incolore trasparente**, dotato di **forte potere penetrante nei supporti cementizi**, atto a **distruggere le spore fungine presenti, inibendo nel contempo l'attecchimento di nuove spore.**

Composizione

LARSA OXI è un **liquido veicolante all'acqua**, il prodotto attivo a base di ipoclorito di sodio è diluito nelle giuste proporzioni per un'azione "fondo" e permanente. Contiene inoltre agenti tensioattivi per una completa distribuzione del prodotto anche in profondità

Impiego

LARSA OXI va applicato sulle strutture infestate da **alghe e muffe**, siano esse di malta bastarda o cementizia; serve egregiamente anche per proteggere pitture o rivestimenti.

Preparazione del fondo

Fondi asciutti già pitturati, di malta cementizia o calce:

- applicare a pennello, rullo o spruzzo il prodotto sul fondo da disinfestare
- attendere almeno 8 ore
- spazzolare la superficie con spazzola di saggina a setole dure, in modo da asportare le spore morte.
- Effettuare un secondo trattamento analogo nei punti molto inquinati,
- Quindi a fondo asciutto applicare i prodotti prescelti della serie antialga-antimuffa seguendo le istruzioni consigliate per la loro messa in opera.

Fornitura

- Taniche da 1 - 5 - 10 - 20 litri.
- Solvente: acqua. - Peso specifico: 1,0 Kg /l.

Raccomandazioni e avvertenze

Per l'applicazione all'interno, si consiglia di lavorare arieggiando i locali. Per uso all'esterno non necessitano particolari attenzioni. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto, facendo particolare attenzione alle indicazioni in merito all'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale. Il prodotto potrebbe scolorire i supporti con cui viene a contatto

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.