

LARSA STERIL

Liquido per la disinfezione delle
superfici invase da muffe e alghe



LARSA STERIL è un liquido dotato di **elevato potere penetrante** nei supporti cementizi, di malta bastarda o calce, atto a **distruggere le spore fungine** presenti, **inibendo l'attecchimento di nuove spore**.

Composizione

LARSA STERIL è un **liquido veicolante all'acqua**. Il prodotto attivo è diluito nelle giuste proporzioni per un'azione permanente. Contiene inoltre **agenti tensioattivi per una completa distribuzione** del prodotto **anche in profondità**.

Impiego

LARSA STERIL si applica sulle **superfici murali**, in alta bastarda o cementizia, **infestate da alghe e muffe**. E' utile anche per **proteggere pitture e rivestimenti** e per la **prevenzione da formazioni fungine**.

Applicazione

- LARSA STERIL si applica di norma su supporti già pitturati, di malta cementizia e malta bastarda.
- Applicare il prodotto tal quale a pennello, rullo o spruzzo sul fondo da disinfestare
- Attendere almeno 24 ore
- Spazzolare la superficie in modo da asportare le spore morte.
- Effettuare un secondo trattamento analogo nei punti molto inquinati
- A fondo asciutto applicare i prodotti prescelti per la dipintura.
- Arieggiare i locali durante e dopo l'applicazione.

Evitare di soggiornare nei locali fino ad avvenuta essiccazione.

Fornitura

- **Stato di fornitura:** Taniche da 1 - 5 litri -prodotto liquido-;
- **Colore:** giallino trasparente.

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +6 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno e all'esterno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta bastarda o cementizia
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	Secondo le esigenze di applicazione
Diluizione (in volume)	Pronto all'uso
Temperatura di applicazione	+5 °C + 30 °C
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	Al tatto 1 ora; completa (per la disinfestazione) 24 ore
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua
Peso specifico	1,0 Kg / l

Conservazione

2 anni nelle confezioni originali sigillate, tra + 5°C e + 30°C

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.